



<b>Code:</b>	1235151D
<b>Color:</b>	WHITE / 9016
<b>Material:</b>	METAL/SPCC
<b>Power:</b>	60W
<b>Color temperature:</b>	3000K/3500K/4000K
<b>Lumen output:</b>	6000lm
<b>Efficacy:</b>	100lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	130°
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	DALI/PUSH
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	400 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Max. units per circuit output:</b>	B10:5, B13:7, B16:8, B20:10, C10:8, C13:11, C16:13, C20:17
<b>Dimensions luminaire:</b>	1500x124x60 mm
<b>Product weight kg:</b>	2,7 kg
<b>Packing carton:</b>	6
<b>Package dimensions:</b>	1570x140x70 mm

## SK

Lineárne stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť nastavenie farby svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné, komerčné priestory alebo verejné (šatne, pivnice, chodby, schodiská..).

## CZ

Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost nastavení barvy světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/SPCC. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné, komerční prostory nebo veřejné (šatny, sklepy, chodby, schodiště..).

## EN

Linear ceiling light intended for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to adjust the color of the light with a switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC/SPCC. Available in 2 sizes. Application - general lighting, intended for residential, commercial or public spaces (locker rooms, cellars, corridors, staircases..).

## DE

Lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP40. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Farbe des Lichts mit einem Schalter während der Installation einzustellen. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC/SPCC. Erhältlich in 2 Größen. Anwendung - allgemeine Beleuchtung für Wohn-, Geschäfts- oder öffentliche Räume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppenhäuser..).

