



Code:	1312333D
Color:	BLACK / 9005
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	32W
Color temperature:	3000K
Lumen output:	3840lm
Efficacy:	120lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	65°
Unified Glare Rating:	<16
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	700 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	1200x65x85 mm
Product weight kg:	3,2 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1250x100x130 mm

SK

Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrutkovými koncovkami. Svietidlo má mimoriadne nízke UGR. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie).

CZ

Lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED diody. Štíhly design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo má mimořádně nízké UGR. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (pokojy, ložnice, šatníky, vstupní prostory, kuchyně, recepcie, kanceláře).

EN

Linear ceiling light designed for indoor installation. Light source - SMD LEDs. Slim design with screwless ends. The light has an extremely low UGR. The light is made of aluminum. Available in black. Use - general lighting intended for residential or commercial spaces (rooms, bedrooms, wardrobes, entrance areas, kitchen, reception, offices).

DE

Lineare Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich. Lichtquelle - SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Enden. Die Leuchte hat einen extrem niedrigen UGR. Die Leuchte besteht aus Aluminium. Erhältlich in schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Zimmer, Schlafzimmer, Garderoben, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Büros).

