



<b>Code:</b>	1340351
<b>Color:</b>	WHITE / 9010
<b>Material:</b>	ABS/PMMA
<b>Power:</b>	24W
<b>Color temperature:</b>	3000K/4000K/6000K
<b>Lumen output:</b>	2200lm
<b>Efficacy:</b>	92lm/W
<b>Color rendering index:</b>	80+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	160°
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	ON/OFF
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	550 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Max. units per circuit output:</b>	B20:45, B16:36, B13:30, B10:23, C20:76, C16:61, C13:49, C10:38
<b>Dimensions luminaire:</b>	d380x58 mm
<b>Product weight kg:</b>	0,85 kg
<b>Packing carton:</b>	5
<b>Package dimensions:</b>	390x390x70 mm

## SK

Jednoduché kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z ABS, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach. Verzia aj v prevedení s pohybovým senzorom. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

## CZ

Jednoduché kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Podstava z ABS, difuzor z PMMA. K dispozici ve 2 různých velikostech. Verze také v provedení s pohybovým senzorem. Použití - všeobecné osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, šatníky, schodiště).

## EN

A simple circular ceiling lamp intended for indoor installation with IP44 protection. Light source - LED SMD. Possibility of changing the light temperature with a switch during installation. ABS base, PMMA diffuser. Available in 2 different sizes. Version also with motion sensor. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

## DE

Eine einfache runde Deckenleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP44. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Lichttemperatur mit einem Schalter während der Installation zu ändern. ABS-Basis, PMMA-Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen. Version auch mit Bewegungssensor. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Korridore, Kleiderschränke, Treppenhäuser).

