





Code:	1410141
Color:	WHITE / 9003
Material:	METAL/AL/PS
Power:	35W
Color temperature:	4000K
Lumen output:	4300lm
Efficacy:	123lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	60°
Unified Glare Rating:	<19
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	250 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B20:58, B16:47, B13:38, B10:28, C20:58, C16:47, C13:38, C10:29
Dimensions luminaire:	1195x140x58 mm
Product weight kg:	1,75 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1220x150x60 mm

SK

Profesionálne lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj - vysokovýkonné LED SMD. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptyľového difúzora s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi..). Vhodné tiež ako náhrada starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory.

CZ

Profesionální lineární stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP20. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difuzoru s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny veřejné a společenské prostory (školy, učebny, pracovní prostory s počítači..). Vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.

EN

Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high performance LED SMD. The lamp is made of metal in a white surface treatment, the lampshade is made of aluminum and a PC dispersion diffuser with a low glare index. Available in 2 sizes. Use - general lighting, due to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, workspaces with computers..). Also suitable as a replacement for older fluorescent lights during renovations - administrative and commercial spaces.

DE

Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit IP20-Schutz. Lichtquelle - Hochleistungs-LED SMD. Die Leuchte besteht aus Metall mit weißer Oberflächenbehandlung, der Lampenschirm besteht aus Aluminium und einem PC-Dispersionsdiffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 2 Größen. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung, aufgrund geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern..). Auch geeignet als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Renovierungen - Verwaltungs- und Gewerberäume.

