



| | |
|---------------------------------------|--|
| Code: | 1470351 |
| Color: | WHITE / 9003 |
| Material: | STEEL/PMMA |
| Power: | 18W |
| Color temperature: | 3000K/4000K |
| Lumen output: | 1800lm |
| Efficacy: | 100lm/W |
| Color rendering index: | 80+ |
| SDCM: | < 3 |
| Light beam angle: | 160° |
| Light Source: | LED |
| Dimmable: | ON/OFF |
| LED lifetime: | L80B20 50.000h |
| Driver: | 450 mA |
| Voltage / Frequency: | 220-240V/50-60Hz |
| Max. units per circuit output: | B10:28, B16:45, B20:57, C10:28, C16:45, C20:57 |
| Dimensions luminaire: | d320x55 mm |
| Product weight kg: | 0,5 kg |
| Packing carton: | 10 |
| Motion sensor: | HF |
| Package dimensions: | 322x322x60 mm |

SK

Jednoduché kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Podstava z kovu, difúzor z PMMA. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach. Verzia aj v prevedení s pohybovým senzorom. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská).

CZ

Jednoduché kruhové stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci s krytím IP44. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla vypínačem při instalaci. Základna z kovu, difuzor z PMMA. Dostupné ve 2 různých velikostech. Verze s pohybovým senzorem. Použití - obecné osvětlení, určené do bytových nebo komerčních prostor (koupelny, chodby, šatny, schodiště).

EN

Simple circular ceiling lamp intended for indoor installation with IP44 protection. Light source - LED SMD. Possibility to change the temperature of the light with a switch during installation. Base made of metal, diffuser made of PMMA. Available in 2 different sizes. A version with a motion sensor. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, wardrobes, staircases).

DE

Einfache runde Deckenleuchte für die Inneninstallation mit IP44-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Temperatur der Leuchte während der Installation mit einem Schalter zu ändern. Sockel aus Metall, Diffusor aus PMMA. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen. Eine Version mit Bewegungssensor. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Badezimmer, Flure, Garderoben, Treppenhäuser).

