






Code: 2050131DT

Color: WHITE

Material: ALUMINIUM/PMMA

Power: 7W

Color temperature: 3000K

Lumen output: 550lm

Efficacy: 79lm/W

Color rendering index: 90+

SDCM: < 3

Light beam angle: 180°

Light Source: LED

Dimmable: TRIAC

LED lifetime: L80B20 50.000h

Driver: 350 mA

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Dimensions luminaire: d92x40 mm

Product weight kg: 0,2 kg

Packing carton: 1

Package dimensions: 110x110x65 mm

SK

Elegantne, zapustené bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj s krytím IP44. difúzne osvetlenie. Svetelný zdroj - SMD LED. Svetidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC).

CZ

Elegantné, zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru is krytím IP44. difúzní osvětlení. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku se saténovým matným difuzorem. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení, určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, koupelny, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC).

EN

Elegant, recessed spotlight designed for indoor installation with IP44 protection. diffused lighting. Light source - SMD LED. The lamp is made of aluminum with a satin matte diffuser. Use - general or accent lighting, intended for residential or commercial spaces (corridor, bathrooms, wet areas, entrance areas, terraces, WC).

DE

Eleganter Einbaustrahler für die Installation im Innenbereich mit Schutzart IP44. Diffuse Beleuchtung. Lichtquelle - SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem seidenmatten Diffusor. Verwenden - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Bäder, Nassbereiche, Eingangsbereiche, Terrassen, WC).

