



<b>Code:</b>	2150331D
<b>Color:</b>	WHITE / 9016
<b>Material:</b>	ALUMINIUM/PMMA
<b>Power:</b>	9W
<b>Color temperature:</b>	3000K
<b>Lumen output:</b>	735lm
<b>Efficacy:</b>	82lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	60°
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	DALI/PUSH
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	200 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Dimensions luminaire:</b>	d82x52 mm
<b>Product weight kg:</b>	0,25 kg
<b>Packing carton:</b>	1
<b>Package dimensions:</b>	170x120x70 mm

## SK

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych dizajnoch v bielej a v čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie).

## CZ

Série zapuštěných bodových světel určená pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých designech v bílé a černé barvě. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, chodba, šatní skříň, vstupní prostory, bar, recepce, kanceláře).

## EN

A series of recessed spotlights designed for indoor installation with IP44 protection. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in 3 different designs in white and black. Use - general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (rooms, corridors, wardrobes, entrance areas, bar, reception, offices).

## DE

Eine Serie von Einbaustrahlern für die Installation im Innenbereich mit Schutzart IP44. Lichtquelle - COB LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Designs in weiß und schwarz. Verwenden - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Zimmer, Flure, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Büros).



**5**  
year  
warranty