



<b>Code:</b>	2221141D
<b>Color:</b>	WHITE / 9016
<b>Material:</b>	ALUMINIUM/PS
<b>Power:</b>	39W
<b>Color temperature:</b>	4000K
<b>Lumen output:</b>	4875lm
<b>Efficacy:</b>	125lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	90°
<b>Unified Glare Rating:</b>	<16
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	DALI/PUSH
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	1000 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Max. units per circuit output:</b>	B10:30, B13:39, B16:49, B20:62, C10:51, C13:67, C16:85, C20:105
<b>Dimensions luminaire:</b>	595x595x30 mm
<b>Product weight kg:</b>	1,9 kg
<b>Packing carton:</b>	1
<b>Package dimensions:</b>	630x630x35 mm

## SK

Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 2 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia čipov. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PS difúzor. Nastaviteľný výkon. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

## CZ

Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádkartonu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 2 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prizmatický PS difúzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepcie, konferenční místnosti, školy).

## EN

A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 2 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white. Use - general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).

## DE

Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 2 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichtleistung. Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).

