



**Code:** 2235253DT

**Color:** BLACK / 9005

**Material:** ALUMINIUM/PC

**Power:** 12W

**Color temperature:** 3000K/3500K/4000K

**Lumen output:** 1350lm

**Efficacy:** 113lm/W

**Color rendering index:** 80+

**SDCM:** < 3

**Light beam angle:** 90°

**Light Source:** LED

**Dimmable:** TRIAC

**LED lifetime:** L80B20 50.000h

**Driver:** 320 mA

**Voltage / Frequency:** 220-240V/50-60Hz

**Max. units per circuit output:** B20:99, B16:79, B13:65, B10:50, C20:166, C16:132, C13:108, C10:82

**Dimensions luminaire:** d145x53 mm

**Product weight kg:** 0,4 kg

**Packing carton:** 1

**Package dimensions:** 160x160x90 mm

## SK

Kruhové zapustené svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z polykarbonátu. K dispozícii v 2 veľkostiach, biele alebo čierne. Použitie - všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby).

## CZ

Kruhové zapuštěné světlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Světlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor z polykarbonátu. K dispozici ve 2 velikostech, bílé nebo černé. Použití - všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, pracovní místa, pokoje).

## EN

Circular recessed light designed for indoor installation with a low mounting height. Light source - LED SMD. The light is made of aluminum, the opal diffuser is made of polycarbonate. Available in 2 sizes, white or black. Use - general lighting of residential or commercial premises (hall, office, entrance area, workplaces, rooms).

## DE

Kreisförmige Einbauleuchte für die Inneninstallation mit geringer Montagehöhe. Lichtquelle - LED SMD. Die Leuchte besteht aus Aluminium, der opale Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in 2 Größen, weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung von Wohn- oder Geschäftsräumen (Flur, Büro, Eingangsbereich, Arbeitsplätze, Räume).

