



Code:	2235751DT
Color:	WHITE / 9016
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	10W
Color temperature:	3000K/4000K/5000K
Lumen output:	900lm
Efficacy:	90lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	60°
Unified Glare Rating:	<19
Light Source:	LED
Dimmable:	TRIAC
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	230 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d102x51 mm
Product weight kg:	0,25 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	140x130x70 mm

SK

Zapuštěné bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru. S krytím IP54 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - COB LED. Možnosť prepnutia farby svetla. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej a čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, miestnosti).

CZ

Zapuštěné bodové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. S krytím IP54 je vhodné i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - COB LED. Možnost přepnutí barvy světla. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé a černé barvě. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, místnosti).

EN

Recessed spotlight intended for installation in the interior. With IP54 protection, it is also suitable for wet environments. Light source - COB LED. Possibility to switch the color of the light. The lamp is made of aluminum. Available in white and black. Application - general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, kitchens, entrance areas, rooms).

DE

Einbaustrahler für den Einbau im Innenraum bestimmt. Mit IP54-Schutz ist es auch für nasse Umgebungen geeignet. Lichtquelle - COB-LED. Möglichkeit, die Farbe des Lichts zu ändern. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in weiß und schwarz. Anwendung - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Badezimmer, Korridore, Küchen, Eingangsbereiche, Zimmer).

