



| | |
|---------------------------------------|--|
| Code: | 2236151D |
| Color: | WHITE / 9016 |
| Material: | METAL/PMMA |
| Power: | 15W |
| Color temperature: | 3000K/3500K/4000K |
| Lumen output: | 1800lm |
| Efficacy: | 120lm/W |
| Color rendering index: | 90+ |
| SDCM: | < 3 |
| Light beam angle: | 60° |
| Unified Glare Rating: | <19 |
| Light Source: | LED |
| Dimmable: | DALI/PUSH |
| LED lifetime: | L80B20 50.000h |
| Driver: | 350 mA |
| Voltage / Frequency: | 220-240V/50-60Hz |
| Max. units per circuit output: | B20:34, B16:27, B13:22, B10:17, C20:56, C16:45, C13:37, C10:28 |
| Dimensions luminaire: | d170x86 mm |
| Product weight kg: | 0,3 kg |
| Packing carton: | 1 |
| Package dimensions: | 190x190x100 mm |

SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov).

CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovných prostorů).

EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power. Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index. Available in 3 sizes and in white. Use - general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces).

DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatisches Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 Größen und in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).

