



<b>Code:</b>	2236251
<b>Color:</b>	WHITE / 9016
<b>Material:</b>	METAL/PMMA
<b>Power:</b>	18/20/23/25W
<b>Color temperature:</b>	3000K/3500K/4000K
<b>Lumen output:</b>	2160-3000lm
<b>Efficacy:</b>	120lm/W
<b>Color rendering index:</b>	90+
<b>SDCM:</b>	< 3
<b>Light beam angle:</b>	60°
<b>Unified Glare Rating:</b>	<19
<b>Light Source:</b>	LED
<b>Dimmable:</b>	ON/OFF
<b>LED lifetime:</b>	L80B20 50.000h
<b>Driver:</b>	350-580 mA
<b>Voltage / Frequency:</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Max. units per circuit output:</b>	B20:26, B16:21, B13:17, B10:13, C20:43, C16:35, C13:28, C10:22
<b>Dimensions luminaire:</b>	d190x90 mm
<b>Product weight kg:</b>	0,4 kg
<b>Packing carton:</b>	12
<b>Package dimensions:</b>	250x250x110 mm

## SK

Zapustené kruhové svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prismatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov).

## CZ

Zapuštěné kruhové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prismatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů).

## EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power. Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index. Available in 3 sizes and in white. Use - general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces).

## DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 Größen und in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).

