



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Code:</b>                  | 2236753DT         |
| <b>Color:</b>                 | BLACK / 9005      |
| <b>Material:</b>              | PA46/PC           |
| <b>Power:</b>                 | 8W                |
| <b>Color temperature:</b>     | 3000K/3500K/4000K |
| <b>Lumen output:</b>          | 880lm             |
| <b>Efficacy:</b>              | 110lm/W           |
| <b>Color rendering index:</b> | 90+               |
| <b>SDCM:</b>                  | < 3               |
| <b>Light beam angle:</b>      | 60°               |
| <b>Unified Glare Rating:</b>  | <19               |
| <b>Light Source:</b>          | LED               |
| <b>Dimmable:</b>              | TRIAC             |
| <b>LED lifetime:</b>          | L80B20 50.000h    |
| <b>Driver:</b>                | 100 mA            |
| <b>Voltage / Frequency:</b>   | 220-240V/50-60Hz  |
| <b>Dimensions luminaire:</b>  | d106x84 mm        |
| <b>Product weight kg:</b>     | 0,2 kg            |
| <b>Packing carton:</b>        | 30                |
| <b>Package dimensions:</b>    | 110x110x100 mm    |

## SK

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru. S krytím IP54 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť prepnutia farby svetla. Svietidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v bielej a čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, miestnosti).

## CZ

Vestavné bodové svítidlo určené k instalaci do interiéru. S krytím IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost přepínání barvy světla. Lampa je vyrobena z plastu - Nylon PA46. Dostupné v bílé a černé barvě. Použití - obecné nebo akcentové osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pokoje).

## EN

Recessed spotlight intended for installation in the interior. With IP54 protection, it is also suitable for humid environments. Light source - SMD LED. The possibility of switching the color of the light. The lamp is made of plastic - Nylon PA46. Available in white and black. Use - general or accent lighting designed for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, kitchens, entrance areas, rooms).

## DE

Einbaustrahler für den Einbau im Innenbereich. Mit der Schutzart IP54 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - SMD-LED. Die Möglichkeit, die Farbe des Lichts zu ändern. Die Lampe besteht aus Kunststoff - Nylon PA46. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Verwendung - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Badezimmer, Flure, Küchen, Eingangsbereiche, Räume).

