

LINO 120 P-Z, W







Code:	3310351
Color:	WHITE / RAL 9016
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	21-32W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	2415-3680lm
Efficacy:	115lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	96°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	500-800 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	1200 mm x 65 mm x h85 mm
Product weight kg:	3 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1250 mm x 100 mm x 130 mm

SK
Lineárne závesné svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Štíhly dizajn s bezskrutkovými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, v bielej alebo v čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, spálne, šatníky, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie, kancelárie).

CZ
Lineární závěsné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - SMD LED diody. Štíhlý design s bezšroubovými koncovkami. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difuzor. K dispozici ve 3 různých velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (pokoje, ložnice, šatníky, vstupní prostory, kuchyň, recepce, kanceláře).

EN
Linear hanging lamp intended for installation in the interior. Light source - SMD LEDs. Slim design with screwless ends. The lamp is made of aluminum, a opal diffuser. Available in 3 different sizes, in white or black. Use - general lighting intended for residential or commercial spaces (rooms, bedrooms, wardrobes, entrance areas, kitchen, reception, offices).

DE
Lineare Hängelampe für die Installation im Innenraum. Lichtquelle - SMD-LEDs. Schlankes Design mit schraubenlosen Enden. Die Lampe besteht aus Aluminium, Opal Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Zimmer, Schlafzimmer, Garderoben, Eingangsbereiche, Küche, Rezeption, Büros).

CCT SWITCH

DRIVER DIP SWITCH
1 2 3 4

IP 20

5 year warranty