



| | |
|---------------------------------------|--|
| Code: | E1240541 |
| Color: | GREY / 7038 |
| Material: | PC/PC |
| Power: | 29-50W |
| Color temperature: | 4000K |
| Lumen output: | 7000lm |
| Efficacy: | 140lm/W |
| Color rendering index: | 80+ |
| SDCM: | < 3 |
| Light beam angle: | 160° |
| Unified Glare Rating: | < 22 |
| Light Source: | LED |
| Dimmable: | ON/OFF |
| LED lifetime: | L80B20 50.000h |
| Driver: | 350mA |
| Voltage / Frequency: | 220-240V/50-60Hz |
| Max. units per circuit output: | B10:12, B16:19, B20:24, C10:20, C16:56, C16:32, C20:40 |
| Dimensions luminaire: | 1500x77x75 mm |
| Product weight kg: | 1,5 kg |
| Packing carton: | 9 |
| Package dimensions: | 1510x81x79 mm |

SK

Séria ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

CZ

Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

EN

A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance. Application - General lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE

Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz - 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit. Anwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

