Technický list výrobku

Přisazené svítidlo s individuální optikou

MODUS EPD4000, obdélník S, 2x optika 90°, LED 840, SELV 700mA

Kód: EPD4000RS4Z90/2/ND
EAN: 8596099076085



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	**Stropní a nástěnná svítidla**	Světelný tok (lm):	**3800**
Příkon svítidla (W):	**27**	Účinnost svítidla (lm/W):	**141**
Doba životnosti L80/B50 (h):	**80000**	Stupen krytí IP:	**IP20**
Barva korpusu:	**Bílá**	Závěsná montáž:	**Ano**
Materiál korpusu:	**Ocel**		
Se zdrojem:	**Ano**		
Přisazená montáž:	**Ano**	Montáž na strop:	**Ano**
Vyrobeno v České republice:	**Ano**		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	**LED**	Barva světla (K):	**4000**
Index podání barev CRI:	**80-89**	Vyměnitelnost:	**Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver**

Optický systém

Optický systém:	**Z90**	Výstup světla:	**Přímé**
Zamezení oslnění UGR:	**19**	Distribuce světla:	**Symetrické**
Vhodné pro práci s monitorem:	**Ano**		

Rozměry

Délka (mm):	**655**	Šířka (mm):	**225**
Výška/Hloubka (mm):	**40**	Hmotnost (kg):	**1,2**

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	**II**	Typ připojení:	**Zapichovací svorkovnice**
Typ předřadného systému:	**LED driver proudově řízený**	Nominální napětí (V):	**220...240**
Včetně předřadného systému:	**Ano**	Nestmívatelné:	**Ano**