

PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Hodnota blikania (PstLM)	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie		1
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Vrátane napájacia	Áno	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	110 stupeň (stupne)
Technológia osvetlenia	LED	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Hodnotový rebríček	Hodnota	Typ optiky	Uhol vyžarovania 110°
Značka CE	Áno	Rozptyl svetelného lúča svietidla	110°
Záručná lehota	5 roky	Jednotná miera oslnenia CEN	25
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Prevádzkové a elektrické	
Značka ENEC	-	Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	Vstupné napätie	220-240 V
V súlade so smernicou RoHS EÚ	Áno	Nárazový prúd	10,8 A
Svetelné technické		Čas zapínania	0,036 ms
Svetelný tok	3 400 lm	Spotreba	34 W
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Účinnosť (zlomok)	0,9
Merný výkon (menovitý) (nom.)	100 lm/W	Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
Index podania farieb (CRI)	≥80	Kábel	-

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

Počet produktov na MCB 16 A typ B	24
-----------------------------------	----

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	Oceľ
Optický materiál	Polymetylmakrylát
Materiál optického krytu/šošovky	Polymetylmakrylát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Opálové
Celková dĺžka	1 200 mm
Celková šírka	200 mm
Celková výška	53 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	53 x 200 x 1200 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Fotobiologická bezpečnosť	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	SDCM<5
--------------------------	--------

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,005 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	8 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 75 000 h	L65

Podmienky použitia


Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869606962200
Objednávkový názov produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Objednávkový kód	06962200
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	1
Č. materiálu (12NC)	911401850680
Úplný názov produktu	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
EAN/UPC – balenie	8718696069622
EAN/UPC – Product/Case	8718696069622

Rozmerový obrázok

SM060



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

