



Přisazené kruhové LED svítidlo

MODUS SPMP1500, přisazené, LED 840, mikroprizmatický kryt , průměr 190mm, 350mA

Kód: SPMP1500KN4/190/ND

EAN: 8596099100834



Vlastnosti svítidla

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Kategorie produktu: | Downlighty a světlomety | Světelný tok (lm): | 1450 |
| Příkon svítidla (W): | 13 | Účinnost svítidla (lm/W): | 112 |
| Doba životnosti L80/B50 (h): | 80000 | Stupen krytí IP: | IP20 |
| Barva korpusu: | Bílá | Povrchová úprava: | Práškové lakování |
| Materiál korpusu: | Ocel | | |
| Se zdrojem: | Ano | | |
| Montáž na zeď: | Ano | Přisazená montáž: | Ano |
| Montáž na strop: | Ano | Vyrobeno v České republice: | Ano |

Světelný zdroj

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------------|
| Typ zdroje: | LED | Barva světla (K): | 4000 |
| Index podání barev CRI: | 80-89 | Binning (McAdam): | SDCM3 |
| Vyměnitelnost: | Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver | | |

Optický systém

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Optický systém: | KN | Výstup světla: | Přímé |
| Distribuce světla: | Symetrické | Materiál krytu: | Strukturovaný plast |

Rozměry

| | | | |
|---------------------|------------|---------------------|-----------|
| Vnější průměr (mm): | 190 | Výška/Hloubka (mm): | 50 |
| Hmotnost (kg): | 0,9 | | |

Elektrické vlastnosti

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Třída ochrany: | II | Typ napětí: | AC |
| Typ předřadného systému: | LED driver proudově řízený | Nominální napětí (V): | 220...240 |
| Včetně předřadného systému: | Ano | Nestmívatelné: | Ano |