DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DAMA

Art. 01-3746 DALI

EN - Ceiling light equipped with SMD LEDs, DALI dimmable, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted sand white on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Plafonieră echipată cu LED-uri SMD, dimabilă DALI, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Plafoniera dotata di LED SMD, dimmerabile DALI, con possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K e 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.

RU - Потолочный светильник, оснащенный светодиодами SMD и регулятором DALI, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.


HU - SMD LED-es mennyezeti lámpa, DALI fényintenzitás beállítással, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, porfestett, matt fehér színű kívül és matt aranyszínű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

BG - Плафониера оборудвана с LED-ове SMD, димируем DALI, с възможност за избор на цветова температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, бял матов цвят отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Stropné svietidlo vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovo liata hliníková konštrukcia a kov, z vonkajšej strany elektrostaticky lakovaná pieskovo biela a z vnútornej strany matná zlatá, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

Product type	**Ceiling lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**40W**
Led type	**2835 SMD LED 120pcs x 0,33W, 3000K, 120pcs x 0,33W, 5000K**
Color temperature	**CCT 3000K / 4000K / 5000K**
Led luminous flux	**4968 lm**
System luminous flux	**3762 lm**
CRI	**>90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**DIMMABLE DALI**
Øuse (lm)	**4968**
Pon (w)	**40**
FTM	**0.926**
ηTM	**115.01**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**





RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024