DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DAMA

Art. 01-3749 TRIAC

EN - Ceiling light equipped with SMD LEDs, dimmable TRIAC, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted sand black on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Plafonieră echipată cu LED-uri SMD, dimabilă TRIAC, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Plafoniera dotata di LED SMD, TRIAC dimmerabile, con possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K e 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.

RU - Потолочный светильник, оснащенный светодиодами SMD и симисторным регулятором, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-черный цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.


HU - SMD LED-es mennyezeti lámpa, TRIAC-os fényintenzitás beállítással, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, porfestett, matt fekete színű kívül és matt aranyszínű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

BG - Плафониера оборудвана с LED-ове SMD, димируем TRIAC, с възможност за избор на цветова температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, черен матов цвят отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Stropné svietidlo vybavené SMD LED, stmievateľné TRIAC, s možnosťou zmeny teploty farieb 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovo liata hliníková a kovová konštrukcia, z vonkajšej strany elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe a z vnútornej strany v matnej zlatej farbe, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.



Product type	**Ceiling lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**30W**
Led type	**2835 SMD LED 96pcs x 0,31W, 3000K, 96pcs x 0,31W, 5000K**
Color temperature	**CCT 3000K / 4000K / 5000K**
Led luminous flux	**3806 lm**
System luminous flux	**2796 lm**
CRI	**>90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**DIMMABLE TRIAC**
Øuse (lm)	**3806**
Pon (w)	**30**
FTM	**0.926**
ηTM	**117.48**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**



CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024