DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

DASH

Art. 90408



EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in policarbonato opalino.


RU - Бра для наружного освещения, с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, окрашенный в электростатическом поле темно-серого цвета, диффузоры из поликарбоната опалевого цвета.

HU - Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Elektrosztatikus térben sütétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzórokkal.

BG - Екстериорен аплик, с пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Тяло от алуминий лят под налягане, боядисан в тъмно сиво електростатично поле, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.


SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym svietením, obsahuje SMD LED-ky. Hliníková zliatina tmavo šedej farby, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**21W**
Led type	**SMD LED 2835, 60 pcs x 0,31W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**2762 lm**
System luminous flux	**1041 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**2762 / 18.7**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 136.77**
Energy efficiency class	**D**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025