DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ACE

Art. 90416

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent acrylic lens. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, lentilă din acril transparent. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, lente acrilica trasparente. Driver integrato.

RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами POWER LED, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, линза из прозрачного акрила. Встроенный драйвер.


HU - Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürkeszínű lámpatest, áttetsző akril lencse. Működtetőt tartalmaz.

BG - Екстериорен аплик, LED Power диод. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачни лещи. Вграден драйвър.

SK - Nástenné interiérové svietidlo, vybavené POWER LED diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadné akrylové šošovky, integrovaný napájač.




Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**3,36W**
Led type	**POWER LED CREE, 1 pcs x 2,024W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**233 lm**
System luminous flux	**94 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 2°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**233.19 / 3.36**
FTM / ЛТМ	**1.089 / 75.58**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**




RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

ACE
90413/14/15
90416/17/18
Imax 4104 cd/klm





Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025