DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XWALK

Art. 90504

EN - Outdoor bollard equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium body, electrostatically painted in corten, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpişor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic corten, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Paletto per esterni, equipaggiato con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri corten, diffusore in policarbonato trasparente.

RU - Столбик наружный, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в кортеновый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.


HU - Kültéri álló lámpa, SMD LED-el szerelve , elektrosztatikus mezőben corten alumínium lámpatest , áttetsző polikarbonát diszperzór.

BG - Външно стълбче, оборудвано със SMD светодиоди. Тяло от лят алуминий, боядисано в електростатично поле в цвят кортен, дифузьор от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérový stĺpik vybavený LED diódami SMD. Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný vio farbe corten, priehľadný polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Bollard / Corten**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**24W**
Led type	**SMD LED BRIDGELUX 5050, 8 pcs x 3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**3280 lm**
System luminous flux	**2338 lm**
CRI / Optics	**80 / 360°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**3280 / 24**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 126.55**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK08**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**





RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025