DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

TANIT

Art. 90629

EN - Exterior wall lamp, indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Бра для наружного освещения, с косвенным распределением света, оснащенный светодиодами. Алюминиевый корпус, налитый под давлением, окрашенный в электростатическом поле, темно-серого цвета, диффузор из матового поликарбоната.


HU - Kültéri falikar, indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel ellátva. Nyomás alatt öntött aluminium lámpatest, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, szatén polikarbonát diszperzórral.

BG - Екстериорен аплик, с непряка слънчева дистрибуция, оборудван с SMD LED-ове. Корпус от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в цвят тъмно сиво, дисперсор от сатениран поликарбонат.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s nepriamym svietením,vybavené LED diódami SMD. Hliníková zliatina tmavo šedej farby, saténový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**12W**
Led type	**SMD LED 2835, 60 pcs x 0,20W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1450 lm**
System luminous flux	**763 lm**
CRI / Optics	**≥90 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1450 / 12**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 114.05**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**





RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025