DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RK04UWW DG

EN - Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark grey. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 38° dispersion angle. Glass diffuser with screen-printed black border. Delivered with IP68 connector. On request it can be equipped with 15°, 24° and 60° lenses, connection base, picket, honeycomb and asymmetrical snoot. All accessories have to be ordered separately.

RO - Miniproiector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 38°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere poate fi echipat cu lentile de 15°, 24° și 60°, bază de conexiune, pichet, honeycomb și vizor asimetric. Toate accesoriile se comandă separat.

IT - Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 38°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Viene fornito con connettore IP68. A richiesta può essere dotato di lenti da 15°, 24° e 60°, base di connessione, picchetto, nido d'ape e cannocchiale asimmetrico. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

RU - Регулируемый мини-прожектор для наружного использования, водонепроницаемый и пылезащищённый (IP65), оснащённый COB LED. Корпус из литого алюминия с антикоррозионной защитой катапфорезом, электростатическая покраска в тёмно-серый цвет. Оптическая система с линзой Френеля из прозрачного PMMA, угол рассеивания 38°. Стеклянный рассеиватель с чёрной рамкой, нанесённой шелкографией. Поставляется с разъёмом IP68. По запросу может комплектоваться линзами 15°, 24° и 60°, монтажной базой, колышком, сотами и асимметричным козырьком. Все аксессуары заказываются отдельно.


HU - Állítható mini projektor kültéri használatra, víz- és porálló (IP65), COB LED-del felszerelve. Kataphoresis kezeléssel ellátott, öntött alumínium ház, elektrostatikusan festett sötétszürke színben. Optikai rendszer PMMA FRESNEL lencsével, 38° fényeloszlási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitázott kerettel. IP68 csatlakozóval szállítva. Kérésre felszerelhető 15°, 24° és 60° lencsékkel, csatlakozó alappal, karóval, méhsejt ráccsal és aszimmetrikus napellenzővel. Minden kiegészítő külön rendelhető.

BG - Регулируем мини прожектор за външна употреба, водоустойчив и прахоустойчив (IP65), оборудван с COB LED. Корпус от леян алуминий с антикорозионно покритие чрез катапфореза, електростатично боядисан в тъмносив цвят. Оптична система с PMMA Френелов обектив, ъгъл на разсейване 38°. Стъклен дифузер с черна рамка, отпечатана със ситопечат. Доставя се с IP68 конектор. По заявка може да бъде оборудван с обективи 15°, 24° и 60°, монтажна основа, колче, пчелна пита и асиметричен сенник. Всички аксесоари се поръчват отделно.

SK - Nastaviteľný mini projektor pre vonkajšie použitie, vodeodolný a prachotesný (IP65), vybavený COB LED. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené katoforézou, elektrostaticky natreté tmavosivou farbou. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou, uhol rozptylu 38°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým rámom. Dodáva sa s konektorom IP68. Na požiadanie môže byť vybavený šošovkami 15°, 24° a 60°, pripojovacou základňou, kolíkom, včelím plástom a asymetrickým tienidlom. Všetky príslušenstvá je potrebné objednať samostatne.


Product type / color	**Miniprojector / Dark grey**
Input voltage	**24V DC**
Power	**15W**
Led type	**COB LED CREE, 1 pcs x 13,5W**
Color temperature	**2700K**
Led luminous flux	**1757 lm**
System luminous flux	**1164 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 38°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1556 / 13.5**
FTM / ЛТМ	**0.927 / 106.85**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**5**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +40°C**
LED lifespan	**50.000 hours**





RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**No**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro