Produktdatenblatt

DEKOLIGHT

Artikel Nr.: 731004

Wandaufbauleuchte, Bessma, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß

kapego LED



Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss / Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Optik	/ milchig
im Lieferumfang	

Elektrische Daten


Leistung / Leistungsaufnahme	8,00 W / 9,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED-Modul fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	310 lm
Abstrahlwinkel	360°
LED Typ	High Power
LED Anzahl	9
Strahlungsverteilung	

Artikel Nr.: 731004

Wandaufbauleuchte, Bessma, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß



Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	00 °
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	315 mm
Breite	164 mm
Höhe	
Durchmesser	108 mm
Deckenabhängung	
Gewicht	850 g

Sockelmaß

Länge	
Breite	
Höhe	30 mm
Durchmesser	100 mm

Artikel Nr.: 731004

Wandaufbauleuchte, Bessma, Anthrazit, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, Warmweiß

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP54

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	10 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	25000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	100000

IP54	Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Product datasheet

Article no.: 731004

Surface mounted wall lamp, Bessma, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite



Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum die casting / plastic
Colour	anthracite
Optics	/ milky
included in delivery	

Electrical Characteristics


Power / power consumption	8,00 W / 9,00 W
Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED-module fixed
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	310 lm
Beam angle	360°
LED type	High Power
LED quantity	9
Spectral power distribution	

Article no.: 731004

Surface mounted wall lamp, Bessma, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite



Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	00 °
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	315 mm
Width	164 mm
Height	
Diameter	108 mm
Suspensions from ceiling	
Product Weight	850 g

Base dimensions

Length	
Width	
Height	30 mm
Diameter	100 mm

Article no.: 731004

Surface mounted wall lamp, Bessma, anthracite, 220-240V AC/50-60Hz, 8,00 W, warmwhite

Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP54

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	A
Energy consumption	10 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	25000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	100000

IP54	Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person