



SQUARE II 40



Product

Name	SQUARE II 40
Code	1230951
Color	White
Category	Ceiling mounted

Power

Power	30 W
Lumen output	3.000
Light source	LED
Color temperature	3.000/4.000/5.700

Information

Color Rendering Index	80+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	>0,9
Efficiency	100 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000h L70 B30

Other data

Ingress Protection	IP54
Material	Polycarbonate

EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and Diffusor made of polycarbonate. Available in white color.

Application

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).

DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter Diffusor Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbegebiete in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.

Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).

